

ECOTUBE



Výkonné, spolehlivé a ekonomické LED průmyslové lineární svítidlo s vysokou účinností až 160lm/W. Vhodné pro osvětlení skladů, výrobních prostor, logistických center a průmyslových objektů. Svítidlo vyrobeno z hliníkového profilu opatřeného práškovou barvou RAL 9016. Optická část je tvořena UV odolným polykarbonátovým krytem. Svítidlo dostupné ve 4 délkách – 600mm, 900mm, 1200mm a 1500mm a příkonech od 11W do 50W a světelným tokem až 8.000lm. Svítidlo s krytím IP20, přední část IP40. LED čipy jsou dostupné v barevném podání 3000K, 4000K, 5000K nebo 3CCT s možností přepínání. Standardně osazeno nestmívatelnými předřadníky, možno dodat v provedení s příkonově přepínatelnými předřadníky nebo v provedení DALI2 na vyžádání. Možnost provedení s nouzovým modulem. Záruka 5 roků.

ECOTUBE



HLAVNÍ VLASTNOSTI



JEDNODUCHÁ
INSTALACE

Pohybový senzor



Nouzový modul



ECOTUBE



TECHNICKÉ PARAMETRY

Instalace	Prisazením zavěšením
Napájecí napětí	AC 230 V 50 / 60 Hz
Způsob zapojení	Svorkovnice, kabel
Průběžná montáž	3x1,5mm ² 5x1,5mm ²
Přepětíová ochrana	2kV, integrovaná
Zdroj světla	LED 3030 5050
Příkon	11 - 50 W
Účinnost LED	Až 150 lm/W (@ Ta =25°C)
Životnost LED	>50.000 hodin (L80B10)
UGR	25
Kryt svítidla	PMMA
Barevné podání (Ra80)	3000K, 4000K, 5000K
Index podání barev	Ra80
Typ distribuce světla	Přímá
Korpus modulu	Hliníkový profil, PC kryt mléčný
Barva korpusu	RAL 9016 Bílá
Typ povrchu	Prášková barva
IP krytí	IP20, přední část IP40
IK odolnost	IK04
Regulace (standardně)	Nestmívatelný DALI
Příslušenství	Pohybový senzor/ jasoměr / bezdrátové ovládání, nouzový modul 1h
Provozní teplota	-20°C až +40°C
Standardy	CE, ROHS
Záruka	5 let

OPTICKÉ MOŽNOSTI



130D

OZNAČENÍ SVÍTIDEL

ECT.12...	Příkon (W)	Driver	lm/W	Světelný tok (lm)
35N1.P	20/25/30/35	ON/OFF	160	5600
33XX.B	33W	DALI2	160	5300
ECT.15...	Příkon (W)	Driver	lm/W	Světelný tok (lm)
58N1.P	27/34/42/50	ON/OFF	160	8000
52XX.B	52W	DALI2	160	8000

Uvedené hodnoty platí pro CCT 4000K. Teplota okolního prostředí 25 °C. Tolerance elektrických a optických parametrů ±7%. Pro dosažení požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelné technického výpočtu. Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatelé si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele.

ROZMĚRY

Varianty (mm)	
ECT.06	600x68x56mm
ECT.09	900x68x56mm
ECT.12	1150x68x56mm
ECT.15	1450x68x56mm

